



#### Преимущества и особенности продукта

- Установка: Полностью встраиваемая
- Количество загружаемых комплектов посуды: 9
- Уровень шума: всего 49 дБ (МЭК 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 9.9 л, 0.805 кВт для программы экономичная 50°
- Количество программ/температурных режимов: 5/3
- Список программ: Стандартная 160 мин, Стандартная 90 мин, ЭКО (4 часа), Быстрая 30 минут, Предварительное ополаскивание
- Система сушки: Традиционная сушка
- Текстовая/символьная панель управления
- Символьная панель управления
- Система термозффективности
- Функция отложенного старта: 3 часа
- Индикатор наличия соли и ополаскивателя
- Другие индикаторы: Звуковой сигнал, Задержка запуска 3 ч, Сушка, Выбранная программа, Добавить ополаскиватель, Добавить соль
- Верхняя корзина с системой QuickiLift
- Характеристики верхней корзины: складная полка для чашек, Цветная пластиковая ручка
- Верхняя корзина с изменяемой высотой даже при загрузке
- Особенности нижней корзины: Несъемная полочка для тарелок, Цветная пластиковая ручка
- Корзина для столовых приборов
- Защита от протечек
- Размеры для встраивания (В(мин./макс.)xШxГ), мм: 820/900x450x550

**Спецификация продукта**

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы узнать о возможных специальных предложениях.

50490.00

Загрузка, комплектов посуды	9
Количество программ	5
Программы мойки	Стандартная 160 мин, Стандартная 90 мин, ЭКО (4 часа), Быстрая 30 минут, Предварительное ополаскивание
Дополнительные опции	Отсутствуют
Луч на полу	Нет
Класс энергоэффективности (2010/30/ЕС)	A
EAN	7332543746538
Напряжение, В	220-240
Дополнительный разбрызгиватель	Двойной разбрызгиватель под средней корзиной
Мощность подключения, Вт	1950
Высота, мм	818
Ширина, мм	450
Глубина, мм	550
Вес фасада мин, кг	2,0
Вес фасада макс, кг	6,0
Предохранители, А	10
Класс мойки	A
Класс сушки	D

Страна производства	Польша
Третья съемная корзина для столовых приборов Maxi Flex	Нет
Вес Nett, кг	30
Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг	31.48
Высота плintуса мин., мм	100
Высота плintуса макс., мм	230
Высота фасада макс., мм	720
Высота фасада мин., мм	644
Система Fuzzy Logic	Нет
Тип вилки	Европейского стандарта
Длина шнура, м	1.5

